

Negativní zásobníky teplé vody IVT FW

- Vhodné pro kombinaci s tepelnými čerpadly
- Průtokový ohřev TV ve vysokokapacitním Cu výměníku
- Dodávané vč. izolace a opláštění
- Doporučená velikost je 20-50 l/kW tepelného čerpadla
- Při využití jako negativní bojler nesmí být pH<7 (kyselá voda)
- Bezpečná ochrana před bakterií Legionella
- Na vyžádání možno dodat s max. tlakem 6 bar (FW 754/6, FW 756/6)



NEGATIVNÍ ZÁSObNÍKY TEPLÉ VODY IVT		FW 302	FW 502/3	FW 504/3	FW 752/3	FW 754/3	FW 756/3
Objem	l	300	500	500	750	750	750
Šířka/hloubka	mm	600	700	700	Ø 980	Ø 980	Ø 980
Výška	mm	1610	1680	1680	1830	1830	1830
Připojení topné vody		5/4" vnitřní	2" vnitřní	2" vnitřní	2" vnitřní	2" vnitřní	2" vnitřní
Jímka čidla/připojení teploměru		3/4" vnitřní	3/4" vnitřní	3/4" vnitřní	3/4" vnitřní	3/4" vnitřní	3/4" vnitřní
Vypouštění		3/4" vnitřní	3/4" vnitřní	3/4" vnitřní	3/4" vnitřní	3/4" vnitřní	3/4" vnitřní
Maximální povolený tlak	bar	3	3	3	3	3	3
Připojení užitkové vody		Cu 22	Cu 22	Cu 22	Cu 22	Cu 22	Cu 22
Připojení elektropatrony		—	2" vnitřní	2" vnitřní	2" vnitřní	2" vnitřní	2" vnitřní
Počet vložek výměníků		1	1	2	1	2	3
Plocha vložek výměníků	m ²	6,2	6,2	12,4	6,2	12,4	18,6
Tlaková ztráta Cu vložek	kPa	111*	111*	111**	111*	111**	111***
Hmotnost bez vody	kg	90	155	170	175	190	190

* při průtoku teplé vody 20 l/min

** při průtoku teplé vody 40 l/min

*** při průtoku teplé vody 60 l/min

Volitelné příslušenství akumulátoru:

- Elektropatrona 6 nebo 9 kW